

## БОРТОВОЙ С КМУ ВАЛДАЙ 8

C49RF8-105B-76-F87-48-00-000

8 306 000,00 ₽

Доступные цвета: Белый (1 слой);  
Синий (1 слой);



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база  
4000

⚖ Полная масса  
7490

🚙 Тип привода  
4x2

👤 Количество мест  
1+2

Мощность двигателя  
150 / 110

## ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С ЛЮКОМ ДЛЯ КОМ

Включено

ТАХОГРАФ - СТАНДАРТ

Включено

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ ОБТЕКАТЕЛЬ НАД КАБИНОЙ ФУРГОНА

+ Добавлено, 30000.00 ₽

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ

Колесная база, мм  
4000

ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач  
механическая

КПП  
6МКПП

ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя  
G51B

Экологический класс  
Евро-5

Тип топлива  
Дизель

Объем двигателя, куб. см  
2499

Мощность двигателя, л.с. / кВт.  
150 / 110

Крутящий момент, Н\*м  
420

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска  
зависимая на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска  
зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах с дополнительными рессорами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

ШИНЫ

Размерность шин  
215/75R17,5

ОБЩЕЕ

## Базовое оснащение

дневные ходовые огни; устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением; совмещенная система вентиляции, отопления и кондиционирования (система управления климатом) с ручным управлением; устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании;

Количество мест

1+2

## Кабина (Кузов)

цельнометаллическая, однорядная  
трехместная, двухдверная

Категория транспортного средства

N2 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 3,5 т, но не более 12 т

## МАССА

Полная масса, кг

7490

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением по осям, с АБС, передние и задние тормозные механизмы дискового типа

Стояночный тормоз

пневматический привод, тормозные механизмы задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

## ПРИВОД

Тип привода

4x2

Вид привода

Задний

Ошиновка

Двускатная

## СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия по времени, лет или по пробегу, тыс. км

3 г. или 150 000 км.

## НАДСТРОЙКИ

Производитель

сторонние доработки

ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ И ПАЛЛЕТОВМЕСТИМОСТЬ

Кол-во европаллет (1200x800), ед.  
10

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|                                                        |                                                                          |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Кол-во аутригеров<br>4                                 | Навесное бурильное оборудование<br>Отсутствует                           |
| Управление работой КМУ<br>Рычаги управления на коленне | Освещение<br>2 фары освещения рабочей зоны                               |
| Боковая защита<br>Имеется                              | Крепление груза<br>Петли крепления                                       |
| Боковые габаритные фонари<br>Имеются                   | Дополнительно<br>Переднее ограждение. Максимальная высота подъема 13.7 м |
| Вид САТ<br>Бортовой с КМУ                              |                                                                          |

РАЗМЕРЫ ПЛАТФОРМЫ

|                                         |                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Внешняя длина платформы, мм<br>5200     | Внешняя ширина платформы, мм<br>2400   |
| Внешняя высота платформы, мм<br>600     | Внутренняя длина платформы, мм<br>5100 |
| Внутренняя ширина платформы, мм<br>2300 |                                        |

ХАРАКТЕРИСТИКИ КМУ

|                                                        |                                                        |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Производитель КМУ / Модель<br>KANGLIM 734 (Ю.Корея)    | Грузовой момент, т/м<br>8                              |
| Вылет стрелы MAX, м / Грузоподъемность, кг<br>10,2/500 | Вылет стрелы MIN, м / Грузоподъемность, кг<br>2,0/3250 |

МАТЕРИАЛЫ

|                                         |                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Материал бортовой платформы<br>Стальной | Пол бортовой платформы<br>Транспортная фанера |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|

КМУ

Тип конструкции КМУ  
Тросовые (L-образный)