

## РЕФРИЖЕРАТОР ВАЛДАЙ 18

FB6R41-1020-25-M18-19-00-178

8 271 000,00 ₽\* 8 571 000,00 ₽

цена с учетом выгоды

Доступные цвета: Белый (1 слой);



## АКЦИИ

Фирменный лизинг. Валдай

- 300000 ₽

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип привода  
4x2

Тип топлива  
дизель

Полная масса  
18000

Количество мест  
1+2

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ОБЩЕЕ

Количество мест  
1+2

Категория транспортного средства  
Н3 - грузовое ТС, полная масса более 12 т

### ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива  
дизель

Наименование двигателя  
Cummins

Объем двигателя, куб. см  
6.7

Мощность двигателя, л.с.  
262

Крутящий момент, Н\*м  
956

Экологический класс  
евро-5

## МАССА

Полная масса, кг  
18000

## СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия от сквозной коррозии  
3 года без ограничения пробега

Межсервисный интервал  
20000 км

Гарантия  
3 года без ограничения пробега

## ПРИВОД

Тип привода  
4x2

## ШИНЫ

Размерность шин  
295/80 R22.5

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз  
пневматическая система  
ABS  
барабанные тормоза всех колес

## ТРАНСМИССИЯ

КПП  
8МКПП

## НАДСТРОЙКИ

Производитель  
сторонние доработчики

## КУЗОВ

Конструкция

бескаркасный сэндвич	Утеплитель и толщина (передняя стенка/ боковая стенка/ крыша/ задняя дверь/ пол) ЭППС 80/ 60/ 80/ 85/ 80 мм
Вместимость европаллет, ед. 18	Объем, м3 41,8
Внутренние размеры, ДхШхВ, мм 7420x2450x2300	Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм 7600x2590x2500
Коэффициент теплопередачи фургона, Вт/м2°C не более 0,4	

## ХОЛОДИЛЬНО-ОТОПИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА

Температурный режим -20° ...+10 °C	Производитель и модель ХОУ TMR T-700 II
---------------------------------------	--

## ПАНЕЛИ

Внешняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ пол) плакированный металл	Внешняя обшивка (задние двери) плакированный металл
--	--

Внутренняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ задние двери) плакированный металл	Покрытие пола транспортная фанера 24 мм
--	--

Дополнительное напольное покрытие

-

## ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА

Наружное обрамление алюминиевый профиль	Отбортовка оцинкованная сталь 250 мм
--	---

## ФУРНИТУРА

Материал замка, петлей, штанг нержавеющая сталь	Ручка замка тип Дельта
Фиксатор нержавеющий, «Т»-образный	

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Материал заднего портала оцинкованная сталь	Элементы крепления на стенах -
Элементы крепления на полу	Гидроборт -
Обтекатель	

-	Лесенка на заднем свесе выдвижная оцинкованная
Освещение фургона светодиодное	Инструментальный ящик
-	
Прочее камера заднего вида	Вид САТ Рефрижератор

\* Скидка при приобретении в лизинг в рамках Фирменной лизинговой программы. Программа действует до 31.03.2026г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Дилерских центрах или у торговых представителей АО "Платформа А". .