

## ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН ГАЗЕЛЬ NEXT

A23R22-1500-26-426-67-00-000

**3 180 600,00 Р\*** ~~3 784 000,00 Р~~

цена с учетом выгоды

Доступные цвета: Белый (1 слой); Серый (1 слой);



### АКЦИИ

Сезонное предложение - 250000 Р
  Фирменный лизинг/Гослизинг - 353400 Р

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип топлива  
дизель

Количество мест  
1+2

Тип привода  
4x2

### ОПЦИИ

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ ПОВЫШЕННОЙ ЕМКОСТИ

Включено

СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДЛОКОТНИКОМ

Включено

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ

Включено

БЛОКИРУЕМЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЗАДНЕГО МОСТА

+ 50000.00 Р

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ABS

Цена по запросу

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ Пассажира

+ 15000.00 ₺

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

#### Описание

передняя независимая двухрычажная подвеска со стабилизатором поперечной устойчивости  
оцинкованный кузов  
термо-шумоизоляция кабины  
минимальный радиус разворота от 5,7 м

### ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

#### Основной тормоз

гидравлическая система  
ABS  
ESC  
дисковые тормоза всех колес

### МАССА

#### Полная масса, кг

3500

### ОБЩЕЕ

#### Количество мест

1+2

#### Категория транспортного средства

N1 - грузовое ТС, полная масса не более 3.5 т

### ШИНЫ

#### Размерность шин

185/75 R16C

### ПРИВОД

#### Тип привода

4x2

### СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

#### Гарантия

3 года или 200 000 км.

Гарантия от сквозной коррозии  
8 лет без ограничения пробега

Межсервисный интервал  
20000 км

## ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива  
дизель

Наименование двигателя  
G51C (маркировка G51C)

Объем двигателя, куб. см  
2.5

Мощность двигателя, л.с.  
150

Крутящий момент, Н\*м  
420

Экологический класс  
евро-5

## ТРАНСМИССИЯ

КПП  
6МКПП

## ГАБАРИТЫ

Колесная база  
L2

## НАДСТРОЙКИ

Производитель  
сторонние доработки

## КУЗОВ

Конструкция  
каркасный

Утеплитель и толщина (передняя стенка/ боковая  
стенка/ крыша/ задняя дверь/ пол)  
ППУ 50/ 50/ 50/ 50/ ЭППС 80 мм

Вместимость европаллет, ед.  
5

Объем, м3  
12,5

Внутренние размеры, ДхШхВ, мм  
3000x2080x2000

Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм  
3100x2180x2160

Коэффициент теплопередачи фургона, Вт/м<sup>2</sup>°С  
не более 0,5

## ПАНЕЛИ

Внешняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ пол) плакированный металл	Внешняя обшивка (задние двери) плакированный металл
---	--

Внутренняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ задние двери) МДФ	Покрытие пола транспортная фанера 18 мм
--	--

Дополнительное напольное покрытие  
-

## ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА

Наружное обрамление алюминиевый профиль	Отбортовка -
--	-----------------

## ФУРНИТУРА

Материал замка, петель, штанг оцинкованная сталь	Ручка замка тип PUSH
---	-------------------------

Фиксатор  
оцинкованный, «Т»-образный

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Материал заднего портала оцинкованная сталь	Элементы крепления на стенах -
--	-----------------------------------

Элементы крепления на полу -	Гидравлический борт -
---------------------------------	--------------------------

Обтекатель -	Лесенка на заднем свесе выдвижная оцинкованная
-----------------	---

Освещение фургона светодиодное	Закладные для ХОУ наличие
-----------------------------------	------------------------------

Инструментальный ящик -	Прочее -
----------------------------	-------------

Вид САТ  
Изотермический фургон

\* Скидка при приобретении автомобиля с датой ЭПТС до 01.10.2025 в рамках акции "Сезонное предложение". Акция действует до 31.03.2026г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерских центрах и у торговых представителей АО "Платформа А"..

\* Скидка/Выгода при приобретении автомобиля в лизинг в рамках Фирменной лизинговой программы или государственной программы льготного лизинга. Программа действует до 31.03.2026г. или до исчерпания бюджета на их проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Дилерских центрах..