

БУНКЕРОВОЗ ВАЛДАЙ 12

C4CR63-1020-13-G48-49-00-000

0,00 ₽*

Доступные цвета: Белый (1 слой);



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

👤 Полная масса

11990

工信部 Тип привода

4x2

👤 Количество мест

1+2

ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

ОГНЕТУШИТЕЛЬ

Включено

ТАХОГРАФ

Включено

ОГРАНИЧЕНИЯ СКОРОСТИ 90 КМ/Ч

Цена по запросу

ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Конструктивные особенности

дисковые тормоза
задняя пневмоподвеска
подпрессоренное сиденье водителя с
подогревом
радиус разворота от 5,8 м
задняя пневматическая подвеска со
стабилизатором поперечной устойчивости

МАССА

Полная масса, кг
11990

ШИНЫ

Размерность шин
265/70 R19.5

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз
пневматическая система
ABS
ESC
дисковые тормоза всех колес

ОБЩЕЕ

Количество мест	Категория транспортного средства
1+2	N2 - грузовое ТС, полная масса более 3.5 т, но не более 12 т

Категория водительских прав
С

ПРИВОД

Тип привода
4x2

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия от сквозной коррозии	Межсервисный интервал
8 лет без ограничения пробега	20000 км

Гарантия
3 года или 200 000 км

ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива	Наименование двигателя
дизель	ЯМЗ 534

Мощность двигателя, л.с.	Объем двигателя, куб. см
169	4.4
Экологический класс	Крутящий момент, Н*м
евро-5	662
ТРАНСМИССИЯ	
КПП	
6МКПП	

НАДСТРОЙКИ

Производитель
сторонние доработчики

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ И ВМЕСТИМОСТЬ

Максимальная масса перевозимого груза, кг	Грузоподъемность подъемника, кг
3500	5000

ПЕСКОРАСБРАСЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Объем бункера, м³
6-8

ТИП БУНКЕРОВОЗА

Тип бункеровоза
Портальный захват

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Привод на рабочие органы	Время установки груженого кузова с земли на автомобиль, сек, не более
Гидравлический, от КОМ	100
Время снятия груженого кузова с автомобиля на землю, сек, не более	Управление погрузочно-разгрузочным механизмом С помощью выносного пульта управления (джойстик)
100	
Включение коробки отбора мощности	Комплектация бункером
Кнопкой с блокировкой от случайного включения	Отсутствует

Подсветка зоны погрузки

Имеется

Другое

Переставные упоры для бункеров разных размеров - 6 шт.. Расположение гидравлического бака, исключающее голодание насоса масляного. Смазка всех шарнирных и осевых деталей от предотвращения трения. Гидроцилиндры портала с передвижной защитой штока и линии гидравлики. Стальные не откидные боковые ограждения. Контурные диодные оранжевые огни. Фара освещения рабочей зоны - 1 шт.. Крылья пластиковые. Сертифицированные стропы основные стальные оцинкованные с защитными кожухами с укорачивающими крюками г/п 2,8 т - 2 шт. Стропы сертифицированные стальные оцинкованные типа «звено-звено» - 2 шт. (для выгрузки груза из бункера методом «самосвал»). Серьги усиленные - 4 шт. (для строповки основных строп). Защитный стальной кожух гидрооборудования и гидролиний. Задние встроенные аутригеры с защитными корпусами. Защита фонарей усиленными коробами с решеткой. Переднее ограждение, предотвращающее повреждение кабины при смещении бункера. Портал оснащен силовыми направляющими бункера в погрузочное пространство (ловушки). Перенос штатных ассистентов парковки (камера заднего вида, парктроники) (при наличии).. Позволяет перевозить 2 пустых бункера одновременно

Вид CAT

Бункеровоз