

АВТОТОПЛИВОЗАПРАВЩИК ВАЛДАЙ 12

C4CR63-1020-37-I34-89-00-000

6 895 000,00 Р* ~~7 645 000,00 Р~~

цена с учетом выгоды

Доступные цвета: Белый (1 слой);



АКЦИИ

☒ Прямая скидка на Валдай - 400000 Р ☒ Фирменный лизинг. Валдай - 350000 Р

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Полная масса
11990

 Тип привода
4x2

 Количество мест
1+2

ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

ОГНЕТУШИТЕЛЬ

Включено

ТАХОГРАФ

Включено

ОГРАНИЧЕНИЯ СКОРОСТИ 90 КМ/Ч

Включено

ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Описание

дисковые тормоза
задняя пневмоподвеска
подрессоренное сиденье водителя с подогревом
радиус разворота от 5,8 м
задняя пневматическая подвеска со стабилизатором поперечной устойчивости

МАССА

Полная масса, кг

11990

ШИНЫ

Размерность шин

265/70 R19.5

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматическая система
ABS
ESC
дисковые тормоза всех колес

ОБЩЕЕ

Количество мест

1+2

Категория транспортного средства

N2 - грузовое ТС, полная масса более 3.5 т, но не более 12 т

Категория водительских прав

C

ПРИВОД

Тип привода

4x2

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия

3 года или 200 000 км

Гарантия от сквозной коррозии

8 лет без ограничения пробега

		Межсервисный интервал
		20000 км
ДВИГАТЕЛЬ		
Тип топлива	Наименование двигателя	
дизель	-	
Объем двигателя, куб. см	Мощность двигателя, л.с.	
4.4	169	
Крутящий момент, Н*м	Экологический класс	
662	евро-5	
ТРАНСМИССИЯ		
КПП		
6МКПП		

НАДСТРОЙКИ		
Производитель		
сторонние доработки		
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ И ВМЕСТИМОСТЬ		
Общий объем цистерны, м3		
5,5		
ВМЕСТИМОСТЬ		
Кол-во отсеков		
1		
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ		
Материал цистерны	Волнорезы	
сталь 09Г2С с ЛКП	н/д	
Толщина стенки, мм	Обслуживание заливной горловины цистерны	
4	Лестница и площадка для обслуживания	
Донный клапан	Дыхательный клапан	
Донный клапан пневматический ДКП-90	УД-2	
Насос топливный	Производительность топливного насоса, м3/ч	
СВН-80	35	

Пеналы для рукавов
2 шт., пластиковые

Сечение цистерны
Чемодан

Узел выдачи топлива

Узел выдачи топлива расположен за кабиной.
счетчик ППО-25, пистолет PIUSI SELF2000. рукав
антистатический ДУ 25 длиной 5 м. Фильтр
тонкой очистки

Доработка шасси для перевозки
легковоспламеняющихся жидкостей
защита топливного бака. проблесковый маяк – 1
шт. ящик для песка. ящик для кошмы. ящик для
инструмента. огнетушитель – 2 шт в
пластиковых пеналах, катушка заземления.
цепь заземления. экранирование
электропроводки. заднее защитное устройство.
боковое защитное устройство

Вид САТ

Автотопливозаправщик

РАЗМЕРЫ ГОТОВОГО АВТОМОБИЛЯ

Габаритная длина а/м, мм
6420

Рукава напорно-всасывающие, ед./м
2 шт, длина 4 м

Привод насоса
КОМ

Средства безопасности

медицинская аптечка – 1 шт.
. знак аварийной остановки – 1 шт.
. упор противооткатный – 2 шт.

Другое

Установка Тахографа. Свидетельство о
калибровке. Ограничитель скорости. Кнопка
защиты массы IP65

Габаритная высота а/м, мм
2490

* Скидка при приобретении автомобиля с ЭПТС до 01.10.2025 в рамках акции "Прямая скидка на Валдай". Акция действует до 31.03.2026г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерских центрах и у торговых представителей АО "Платформа А"..

* Скидка при приобретении в лизинг в рамках Фирменной лизинговой программы. Программа действует до 31.03.2026г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Дилерских центрах или у торговых представителей АО "Платформа А". .