

## АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК ГАЗЕЛЬ NEXT

A23R22-1500-05-145-54-00-193

**7 138 800,00 Р\*** ~~8 182 000,00 Р~~

цена с учетом выгоды

Доступные цвета: Белый (1 слой); Серый (1 слой);



### АКЦИИ

Сезонное предложение - 250000 Р  Фирменный лизинг/Гослизинг - 793200 Р

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип топлива  
дизель

Тип привода  
4x2

### ОПЦИИ

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ ПОВЫШЕННОЙ ЕМКОСТИ

Включено

СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДЛОКОТНИКОМ

Включено

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ

Включено

БЛОКИРУЕМЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЗАДНЕГО МОСТА

+ 50000.00 Р

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ABS

Цена по запросу

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

#### Описание

передняя независимая двухрычажная подвеска со стабилизатором поперечной устойчивости  
оцинкованный кузов  
термо-шумоизоляция кабины  
минимальный радиус разворота от 5,7 м

### СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

#### Гарантия

3 года или 200 000 км.

#### Гарантия от сквозной коррозии

8 лет без ограничения пробега

#### Межсервисный интервал

20000 км

### ПРИВОД

#### Тип привода

4x2

### ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

#### Основной тормоз

гидравлическая система  
ABS  
ESC  
дисковые тормоза всех колес

### МАССА

#### Полная масса, кг

3500

### ШИНЫ

#### Размерность шин

185/75 R16C

### ДВИГАТЕЛЬ

#### Тип топлива

дизель

Наименование двигателя  
G51C (маркировка G51C)

Объем двигателя, куб. см  
2.5

Мощность двигателя, л.с.  
150

Крутящий момент, Н\*м  
420

Экологический класс  
евро-5

## ТРАНСМИССИЯ

КПП  
6МКПП

## ГАБАРИТЫ

Колесная база  
L2

## ОБЩЕЕ

Категория транспортного средства  
N1 - грузовое ТС, полная масса не более 3.5 т

## НАДСТРОЙКИ

Производитель  
сторонние доработчики

## ТИПО КОНСТРУКЦИИ

Конструкция рабочего оборудования  
Телескопический (стрела над кабиной)

## ХАРАКТЕРИСТИКИ АГП

Модель АГП  
ВЕЛМАШ ВА180Т

Рабочая высота подъема, м  
18

Угол поворота рабочей платформы, град., не более  
180

Угол поворота стрелы, град.  
370

Угол поворота люльки, град.  
+/- 90

Вылет, м / Грузоподъемность люльки, кг  
10,7/300

Площадь рабочей платформы, м2

1 Размеры рабочей платформы (ДхШхВ), м  
1,4x0,7x1,1

Количество людей в рабочей платформе, чел.

2

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Способ управления

Гидравлический от КОМ.

Прочее

Электроизоляция 1000В. Пуск/стоп двигателя автомобиля из корзины и нижнего пульта.  
Выравнивание корзины относительно горизонта автоматическое. Проблесковый маячок.  
Прожектор на рабочей платформе.  
Пластиковый инструментальный ящик

Вид САТ

Автогидроподъемник

\* Скидка при приобретении автомобиля с датой ЭПТС до 01.10.2025 в рамках акции "Сезонное предложение". Акция действует до 31.03.2026г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерских центрах и у торговых представителей АО "Платформа А"..

\* Скидка/Выгода при приобретении автомобиля в лизинг в рамках Фирменной лизинговой программы или государственной программы льготного лизинга. Программа действует до 31.03.2026г. или до исчерпания бюджета на их проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Дилерских центрах..